

Festzelt 12M

Spannweite

1200 cm

Seitenhöhe

240 cm

Firsthöhe

460 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

660 cm

Minimale Aufstelllänge

1000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

160 mm x 100 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
nicht beidseitig, maximal 4 Felder)

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
Kompaktfußbodens mit Ballastierung

