

# Festzelt 15M

## Spannweite

1500 cm

## Seitenhöhe

240 cm / 300 cm

## Firsthöhe

480 cm / 540 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

800 cm

## Minimale Aufstelllänge

1000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

220 mm x 100 mm x 3 mm

## Eckverbindungen

Schiebeverbindung

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite  
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle  
und beliebiger Länge, auch beidseitig)

1/2 8Eck an Giebelseiten

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder  
Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von

Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung

