

Partyzelt 4M

Spannweite

400 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

301 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

300 cm

Längstes Bauteil

430 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,
auch beidseitig, maximal 3 Felder)

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines

Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

