

Partyzelt 6M

Spannweite
600 cm

Seitenhöhe
229 cm

Firsthöhe
338 cm

Dachneigung
20°

Binderabstand/Raster
300 cm

Giebeleinteilung
1 Giebelstütze

Längstes Bauteil
330 cm

Minimale Aufstelllänge
600 cm

Maximale Aufstelllänge
im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil
81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Eckverbindungen
Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN
80 km/h

Anbaumöglichkeiten
Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)
6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig Zelte der Mega-Serie

Fußboden
Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Bepanung
RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyesterweben, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen
Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens
Wegfall der Seitenverbandsschere durch Einbau von Portalen

