

Festhalle 25M

Spannweite
2500 cm

Seitenhöhe
300 cm

Firsthöhe
700 cm

Dachneigung
18°

Binderabstand/Raster
500 cm

Giebeleinteilung
4 Giebelstützen

Längstes Bauteil
1325 cm

Minimale Aufstelllänge
2000 cm

Maximale Aufstelllänge
im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil
220 mm x 100 mm x 4 mm

Eckverbindungen
Steckverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN
100 km/h

Anbaumöglichkeiten
Wirtschaftsanbau mit 400 cm
Spannweite (Anordnung des Anbaus
an beliebiger Stelle und beliebiger
Länge, auch beidseitig)
1/2 10Eck an Giebelseiten

Fußboden
Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung
PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen
Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau
eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen
Rahmenteilen
Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau
von Portalen

