

# Festhalle 30M

**Spannweite**  
3000 cm

**Seitenhöhe**  
300 cm

**Firsthöhe**  
787 cm

**Dachneigung**  
18°

**Binderabstand/Raster**  
500 cm

**Giebeleinteilung**  
5 Giebelstützen

**Längstes Bauteil**  
1070 cm

**Minimale Aufstelllänge**  
2000 cm

**Maximale Aufstelllänge**  
im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**  
250 mm x 120 mm x 5/4 mm

**Eckverbindungen**  
Knotenblechbindung mit Eck- und Firststre

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**  
130 km/h

**Anbaumöglichkeiten**  
Anbau mit 500 cm Spannweite (Anordnung d  
Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, i  
beliebiger Länge) in  
1/2 12Eck an Giebelseiten

**Fußboden**  
Holzfußboden mit Kantholz- oder  
Stahl-Aluminium-Unterbau  
Kassettenfußboden:  
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder  
Aluminium-Hohlkammerplatten

**Bepanung**  
PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**  
Wegfall der Seitenverbände durch Einbau vor  
Portalen  
Durchgehende Dachverbände

