

Festzelt 12M

Spannweite
1200 cm

Seitenhöhe
240 cm

Firsthöhe
460 cm

Dachneigung
20°

Binderabstand/Raster
500 cm

Giebeleinteilung
2 Giebelstützen

Längstes Bauteil
660 cm

Minimale Aufstelllänge
1000 cm

Maximale Aufstelllänge
im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil
160 mm x 100 mm x 3 mm

Eckverbindungen
Schiebeverbindung

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN
100 km/h

Anbaumöglichkeiten
Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,
nicht beidseitig, maximal 4 Felder)

Fußboden
Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Bepanung
RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen
Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
Kompaktfußbodens mit Ballastierung

